

Processos

Aula 3 - Família de funções exec

José Pedro Oliveira
(jpo@di.uminho.pt)

Grupo de Sistemas Distribuídos
Departamento de Informática
Escola de Engenharia
Universidade do Minho

Sistemas Operativos I
2006-2007



Conteúdo

- 1 Família de funções exec
 - Tratamento de erro
 - Uso típico
- 2 Programas auxiliares
 - Imprimir identificador do processo
 - Listar argumentos
 - Listar variáveis de ambiente
- 3 Mini-interpretador de comandos
 - Funções de um interpretador de comandos
 - Sugestões
- 4 Referências



Família de funções exec

Protótipos

```

1 #include <unistd.h>
2
3 extern char **environ;
4
5 int execl( const char *path, const char *arg, ...);
6 int execlp( const char *file, const char *arg, ...);
7 int execl( const char *path, const char *arg, ...,
8           char * const envp []);
9
10 int execv( const char *path, char *const argv []);
11 int execvp( const char *file, char *const argv []);
12 int execve( const char *path, char *const argv [],
13            char *const envp []);

```



Família de funções exec

Descrição

Quando um processo invoca uma das funções **exec** é completamente substituído por um novo programa que começa a sua execução a partir da função **main**. O identificador do processo não é alterado pela durante a execução da função **exec** devido ao facto de nenhum novo processo ser criado; a função **exec** substitui o processo corrente - os seus segmentos *text*, *data*, *heap* e *stack* - por um novo programa carregado de disco.

Valor de retorno

Sucesso - não retorna

Insucesso - retorna o valor **-1** e preenche a variável **errno** com o código específico do erro



Sufixos

- l - lista de argumentos (terminada com NULL)
- v - argumentos num array de strings (terminado com NULL)
- p - procura executável nos directórios definidos na variável de ambiente PATH (echo \$PATH)
- e - variáveis de ambiente num array de strings (terminado com NULL)



Exemplo 1 - execl

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <unistd.h>
3
4 int main(void)
5 {
6     printf("Antes\n");
7
8     execl("./echoargv", "echoargv", "arg1",
9           "arg2", NULL);
10
11    printf("Depois\n");
12
13    return 0;
14 }

```



Exemplo 2 - o pid é preservado

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <unistd.h>
3
4 int main(void)
5 {
6     printf("Processo original: %d\n", getpid());
7
8     execl("./echopid", "echopid", NULL);
9
10    fprintf(stderr, "Erro\n");
11
12    return 0;
13 }

```



Exemplo 3 - execv

```

1 #include <unistd.h>
2
3 int main(void)
4 {
5     char *args[] = {
6         "echoargv", "arg1", "arg2", NULL
7     };
8
9     execv("./echoargv", args);
10
11    return 0;
12 }

```



Exemplo 4

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <unistd.h>
3
4 int main(void)
5 {
6     printf("Antes\n");
7
8     execl("/caminho/nao/existente/echoargv",
9         "echoargv", "arg1", "arg2", NULL);
10
11     printf("Depois\n");
12
13     return 0;
14 }

```

Executar os seguintes comandos

- ❶ `ls -l /etc`
- ❷ `ls -l /etc/s*.conf`

Expansão das *wildcards*

Quem é que realiza a expansão das *wildcards*?

Resolução do exercício 1

Exercício 1 - execlp

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <unistd.h>
4
5 int main(void)
6 {
7     execlp("ls", "ls", "-l", "/etc", NULL);
8
9     perror("execlp");
10
11     return EXIT_FAILURE;
12 }

```

Resolução do exercício 1

Exercício 1 - execvp

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <unistd.h>
4
5 char *args[] = { "ls", "-l", "/etc", NULL };
6
7 int main(void)
8 {
9     execvp( args[0], args );
10
11     perror("execvp");
12
13     return EXIT_FAILURE;
14 }

```

Exercício 2 - A não expansão de *wildcards*

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <unistd.h>
4
5 int main(void)
6 {
7     execlp("ls", "ls", "-l", "/etc/s*.conf", NULL);
8
9     perror("execlp");
10
11     return EXIT_FAILURE;
12 }

```



Exercício 1

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <unistd.h>
4 #include <errno.h>           /* errno */
5 #include <string.h>         /* strerror() */
6
7 int main(void)
8 {
9     execl("/caminho/nao/existente/echoargv",
10          "echoargv", "arg1", "arg2", NULL);
11
12     fprintf(stderr, "Errno = %d: %s\n", errno, strerror(errno));
13     fprintf(stderr, "Errno = %d: %s\n", ENOENT, strerror(ENOENT));
14
15     return EXIT_FAILURE;
16 }

```



Exercício 2

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <unistd.h>
4
5 int main(void)
6 {
7
8     execl("/caminho/nao/existente/echoargv",
9          "echoargv", "arg1", "arg2", NULL);
10
11     perror("execl");
12
13     return EXIT_FAILURE;
14 }

```



Extracto de código

```

1 char *args[] = { "echoargv", "arg1", "arg2", NULL };
2
3 p = fork();
4
5 if (p == -1) {
6     /* erro */
7 } else if (p == 0) {
8     execl("./echoargv", args);
9     perror("execl");
10    exit(EXIT_FAILURE);
11 } else {
12     /* ... */
13     wait(NULL);
14     /* ... */
15 }

```



- 1 Família de funções exec
 - Tratamento de erro
 - Uso típico
- 2 Programas auxiliares
 - Imprimir identificador do processo
 - Listar argumentos
 - Listar variáveis de ambiente
- 3 Mini-interpretador de comandos
 - Funções de um interpretador de comandos
 - Sugestões
- 4 Referências



Exemplo 1 - echoargv.c

```

1 #include <stdio.h>
2
3 int main(int argc, char *argv[])
4 {
5     int i;
6
7     for (i = 0; i < argc; i++) {
8         printf("argv[%d] = %s\n", i, argv[i]);
9     }
10
11     return 0;
12 }

```



Exemplo 1 - echopid.c

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <unistd.h>
3
4 int main(void)
5 {
6
7     printf("Eu sou o processo %d\n", getpid());
8
9     return 0;
10 }

```



Exemplo 2 - echoargv2.c

```

1 #include <stdio.h>
2
3 int main(/*@unused*/ int argc, char **argv)
4 {
5     char **ptr;
6     int i;
7
8     for (ptr=argv, i=0; *ptr != NULL; ptr++, i++) {
9         printf("argv[%d] = %s\n", i, *ptr);
10    }
11
12    return 0;
13 }

```



Listar variáveis de ambiente (1/2)

Exemplo 1 - echoenv.c

```

1 #include <stdio.h>
2
3 int main(int argc, char *argv[], char *envp[])
4 {
5     int i;
6
7     for (i=0; argv[i] != NULL; i++) {
8         printf("argv[%02d] > %s\n", i, argv[i]);
9     }
10
11    for (i=0; envp[i] != NULL; i++) {
12        printf("envp[%02d] > %s\n", i, envp[i]);
13    }
14    return 0;
15 }

```

Conteúdo

- 1 Família de funções exec
 - Tratamento de erro
 - Uso típico
- 2 Programas auxiliares
 - Imprimir identificador do processo
 - Listar argumentos
 - Listar variáveis de ambiente
- 3 Mini-interpretador de comandos
 - Funções de um interpretador de comandos
 - Sugestões
- 4 Referências

Listar variáveis de ambiente (2/2)

Exemplo 2 - echoenv2.c

```

1 #include <stdio.h>
2
3 extern char **environ;
4
5 int main(void)
6 {
7     int i;
8
9     for (i=0; environ[i] != NULL; i++) {
10        printf("env[%02d] > %s\n", i, environ[i]);
11    }
12    return 0;
13 }

```

Interpretadores de comandos

Interpretador de comandos

Programa que aceita comandos do teclado e os executa. A **bash** é um exemplo de um interpretador de comandos UNIX.

Funções de um interpretador de comandos

- fornecer um interface de linha de comando
- realizar redirecção de Entrada/Saída (I/O - Input/Output)
- realizar substituição de nome de ficheiros
- realizar substituição de variáveis
- fornecer uma linguagem de programação interpretada

Caracteres especiais

Caracteres especiais

white space	caracteres (espaços e tabs) usados para separar argumentos
newline	indica o fim de uma linha de comando
" " \	caracteres de citação; permitem alterar a maneira de como a shell interpreta caracteres especiais
&	no fim de um comando indica à shell para correr esse comando em <i>background</i>
< > >> `	caracteres de redireção
* ? [] { }	substituição de caracteres em nomes de ficheiros
\$	indica a presença de uma variável
;	usado para separar comandos numa mesma linha



A implementar

Funcionalidades a implementar

Comandos externos:

- **mssystem** - função para invocar programas externos (em *foreground* e em *background*)

Comandos internos:

- **echo**
- **pwd**
- **cd**
- **mkdir**
- **rmdir**



Esqueleto de um mini-interpretador de comandos

Extracto de código

```

1 int flag = 0;
2
3 while (!flag) {
4
5     printf("#%s#> ", getcwd(dir, DIRSIZE));
6
7     fgets(cmd, SIZE, stdin); /* guarda o '\n' */
8
9     if (strncmp(cmd, "exit", 4) == 0) {
10         flag++;
11     } else {
12         system(cmd);
13     }
14 }

```



Sugestões

Biblioteca **glibc**

- **strsep**, **strtok**, **strtok_r** - extração de tokens de strings
- **wordexp** - expansão de palavras similar à dos interpretadores de comandos

Bibliotecas **readline** e **history**

Permitem a leitura de linhas com possibilidade de edição e de invocação do histórico



Função `strsep`Exemplo - `strsep.c`

```

1 int main(void)
2 {
3     char linha[] = "ls -l /tmp";
4     char delim[] = " ";
5
6     char *token, *ptr = linha;
7
8     while (ptr != NULL) {
9         token = strsep(&ptr, delim);
10        printf("%s\n", token);
11    }
12
13    return 0;
14 }

```

Conteúdo

- 1 Família de funções `exec`
 - Tratamento de erro
 - Uso típico
- 2 Programas auxiliares
 - Imprimir identificador do processo
 - Listar argumentos
 - Listar variáveis de ambiente
- 3 Mini-interpretador de comandos
 - Funções de um interpretador de comandos
 - Sugestões

4 Referências

Função `wordexp`

Extracto de código

```

1 const char command[] = "ls -l \"/.ba*";
2 wordexp_t result;
3
4 switch ( wordexp(command, &result, 0) ) {
5     case 0: /* OK */
6         p = fork ();
7         if (0 == p) {
8             execvp(result.we_wordv[0], result.we_wordv);
9             perror("exec"); exit(1);
10        } else if (p > 0) {
11            wait(NULL);
12        }
13        break;
14    default:
15        fprintf(stderr, "wordexp: erro.\n");
16        break;
17 }
18 wordfree(& result);

```

Referências

Bibliografia

- **Advanced Programming in the UNIX Environment, 2nd ed.**
W. Richard Steven, Stephen A. Rago
<http://www.apuebook.com/>
 - Capítulo 7 - Process Environment
 - Capítulo 8 - Process Control
- **Linux Programming by Example: The Fundamentals**
Arnold Robbins
<http://authors.phptr.com/robbins/>
- **Secure Programming for Linux and Unix HOWTO**
<http://www.tldp.org/HOWTO/Secure-Programs-HOWTO/>