

Gestão de ficheiros e directórios

José Pedro Oliveira
(jpo@di.uminho.pt)

Grupo de Sistemas Distribuídos
Departamento de Informática
Escola de Engenharia
Universidade do Minho

Sistemas Operativos 2005-2006

Conteúdo

- 1 Ficheiros
 - Comando ls
 - Globbing
- 2 Directórios
 - Navegação
 - Criação
 - Remoção

José Pedro Oliveira

Gestão de ficheiros e directórios

Ficheiros
DirectóriosComando ls
Globbing

Comando ls

Comando ls

Listar conteúdo de directórios.

Synopsis

```
ls [opção] ...[ficheiro] ...
```

Algumas opções

- a - mostra todos os ficheiros, inclusive os começados pelo caracter '.'
- F - classifica tipo de recurso (usa um sufixo)
- l - listagem longa
- R - lista subdirectórios recursivamente

José Pedro Oliveira

Gestão de ficheiros e directórios

Ficheiros
DirectóriosComando ls
Globbing

Classes de caracteres

Classes de caracteres

[...] - apenas faz *match* com um dos caracteres delimitados pelos parenteses rectos

Caracteres especiais

- [...-...] - o caracter '-' permite definir um *range* de caracteres, desde que não seja o primeiro nem o último caracter
- [^...] - define um conjunto de caracteres que exclui os listados entre parenteses rectos (o caracter '^' deve ser o primeiro caracter após o parenteses recto '[').

José Pedro Oliveira

Gestão de ficheiros e directórios

Ficheiros
DirectóriosNavegação
Criação
Remoção

Conteúdo

- 1 Ficheiros
 - Comando ls
 - Globbing
- 2 Directórios
 - Navegação
 - Criação
 - Remoção

José Pedro Oliveira

Gestão de ficheiros e directórios

Ficheiros
DirectóriosComando ls
Globbing

Globbing

Wildcards

- ? - um caracter
- * - zero ou mais caracteres

Classes de caracteres

Delimitadas pelos caracteres '[' e ']' ([...]).

José Pedro Oliveira

Gestão de ficheiros e directórios

Ficheiros
DirectóriosComando ls
Globbing

Comando ls: exemplos

Exercícios

- ls
- ls -l -a
- ls -la
- ls a* b* c* d*
- ls [a-d]*
- ls *.c *.h
- ls *.ch
- ls [a-m]*i?86*rpm

José Pedro Oliveira

Gestão de ficheiros e directórios

Ficheiros
DirectóriosNavegação
Criação
Remoção

José Pedro Oliveira

Gestão de ficheiros e directórios

Ficheiros
DirectóriosNavegação
Criação
Remoção

Comando pwd

Comando pwd

Imprime o nome do directório de trabalho/corrente.

Synopsis

```
pwd
```

```
$ pwd
```

```
/home/users/jpo
```

José Pedro Oliveira

Gestão de ficheiros e directórios

José Pedro Oliveira

Gestão de ficheiros e directórios

Comando **cd**

Comando **cd**

Permite mudar o directório corrente (ou de trabalho).

Synopsis

`cd [dir]`

Comando **mkdir**

Comando **mkdir**

Permite criar directórios.

Synopsis

`mkdir [opção] directório ...`

Algumas opções

- `-m` - permissões do directório
- `-p` - criar directórios pai se necessário

Comando **mkdir**: exemplos

Exercícios

- `mkdir abc def ghi`
- `mkdir disc{1,2,3}`
- `mkdir -p /tmp/abc/def/ghi`
- `mkdir -p /tmp/{abc,def}`
- `mkdir -p relatorio/capitulo{1,2}/{introducao,sumario}`
- `mkdir -p tese/{capitulos/{um,dois},apendices/{A,B}}`

Comando **rmdir**

Comando **rmdir**

Permite remover directórios se estes estiverem vazios.

Synopsis

`rmdir [opção] directório ...`

Uma das opções

- `-p` - remove os vários directórios do caminho

Comando **rmdir**: exemplos

Exemplos

- `rmdir disc1 disc2 disc3`
- `rmdir disc*`
- `rmdir disc[123]`
- `rmdir disc{1,2,3}`
- `rmdir -p /tmp/a/b/c`

Conteúdo

3 Permissões

4 Ownership

Comando **chmod**

Comando **chmod**

Permite alterar as permissões de acesso a ficheiros.

Synopsis

`chmod [opção] modo ficheiro ...`

Algumas opções

- `-R` - altera recursivamente ficheiros e directórios

Permissões

Grupos de permissões

-	r	w	x	r	w	x	r	w	x
4	2	1	4	2	1	4	2	1	
user			group			other			

Permissões simbólicas

Permissões

A combinação de letras 'ugoa' controla que utilizadores podem aceder ao recurso:

- u** - user (dono do recurso)
- g** - group (outros utilizadores do grupo do dono)
- o** - other (todos os outros utilizadores que não pertencem ao grupo)
- a** - all (todos os utilizadores - 'ugo')

Operadores

- +** - permite adicionar as permissões seleccionadas
- - permite remover as permissões seleccionadas

José Pedro Oliveira

Gestão de ficheiros e directórios

Permissões
Ownership

Permissões simbólicas

Permissões

- r** - leitura (read)
- w** - escrita (write)
- x** - execução (execute)

Permissões especiais

- s** - set user or group id
- t** - sticky bit

Exemplos

```
$ chmod a+r /tmp/ficheiro.txt
$ chmod u+r,w,g-w,o-w Makefile
$ chmod a+x script
```

José Pedro Oliveira

Gestão de ficheiros e directórios

Permissões
Ownership

Permissões numéricas

Permissões

- 4** - leitura (read)
- 2** - escrita (write)
- 1** - execução (execute)

Exemplos

```
$ chmod 644 Makefile
$ chmod 644 *.c *.h
$ chmod 644 *.ch
$ chmod 755 script
```

José Pedro Oliveira

Gestão de ficheiros e directórios

Permissões
Ownership

Conteúdo

3 Permissões

4 Ownership

José Pedro Oliveira

Gestão de ficheiros e directórios

Permissões
Ownership

Comando chown

Comando chown

Permite alterar o dono e o grupo que são donos de ficheiros.

Synopsis

```
chown [opção] dono[:[grupo]] ficheiro ...
```

Algumas opções

- R** - altera recursivamente ficheiros e directórios

Exemplos

```
$ chown root dados.txt
$ chown root.root dados.txt
$ chown -R ftpadmin.ftp /srv/ftp
```

José Pedro Oliveira

Gestão de ficheiros e directórios

Comando chgrp

Comando chgrp

Permite alterar o grupo que é dono de ficheiros.

Synopsis

```
chgrp [opção] grupo ficheiro ...
```

Algumas opções

- R** - altera recursivamente ficheiros e directórios

Exemplos

```
$ chgrp web *.html
$ chgrp -R ftp /srv/ftp
```

José Pedro Oliveira

Gestão de ficheiros e directórios