

## Gestão de processos

José Pedro Oliveira  
(jpo@di.uminho.pt)

Grupo de Sistemas Distribuídos  
Departamento de Informática  
Escola de Engenharia  
Universidade do Minho

Sistemas Operativos 2005-2006

## Conteúdo

- 1 Gestão de processos
  - Processo
  - Comando ps
  - Comando top
  - Comando nice
  - Comando kill
- 2 Pseudo sistema de ficheiros /proc
  - Informação sobre o kernel
  - Processos
  - Configurar kernel em runtime
  - Referências

José Pedro Oliveira

Gestão de processos

Gestão de processos  
Pseudo sistema de ficheiros /procProcesso  
Comando ps  
Comando top  
Comando nice  
Comando kill

José Pedro Oliveira

Gestão de processos

Gestão de processos  
Pseudo sistema de ficheiros /procProcesso  
Comando ps  
Comando top  
Comando nice  
Comando kill

## Processos

## Identificador de processo

pid - process identifier  
ppid - parent process identifier

## Estado de processos

D - uninterruptible sleep (IO),  
R - runnable,  
S - sleeping,  
T - traced or stopped,  
Z - zombie

José Pedro Oliveira

Gestão de processos

Gestão de processos  
Pseudo sistema de ficheiros /procProcesso  
Comando ps  
Comando top  
Comando nice  
Comando kill

José Pedro Oliveira

Gestão de processos

Gestão de processos  
Pseudo sistema de ficheiros /procProcesso  
Comando ps  
Comando top  
Comando nice  
Comando kill

## Comando ps: exemplos

\$ ps

PID	TTY	TIME	CMD
5549	pts/5	00:00:00	bash
7530	pts/5	00:00:00	ps

## Colunas

PID - identificador do processo  
TTY - terminal associado ao processo  
TIME - tempo de CPU acumulado  
CMD - comando executado

José Pedro Oliveira

Gestão de processos

Gestão de processos  
Pseudo sistema de ficheiros /procProcesso  
Comando ps  
Comando top  
Comando nice  
Comando kill

José Pedro Oliveira

Gestão de processos

Gestão de processos  
Pseudo sistema de ficheiros /procProcesso  
Comando ps  
Comando top  
Comando nice  
Comando kill

## Comando ps: exemplos

\$ ps axf

PID	TTY	STAT	TIME	COMMAND
1	?	S	0:00	init [3]
2	?	SN	0:00	[ksoftirqd/0]
3	?	S<	0:00	[events/0]
4	?	S<	0:00	\_ [khelper]
...				
4642	tty3	Ss+	0:00	/sbin/mingetty tty3
4643	?	Ss	0:00	login -- jpo
5252	tty4	Ss	0:00	\_ -bash
5299	tty4	S+	0:00	\_ /bin/sh /usr/X11R6/bin/startx
5310	tty4	S+	0:00	\_ xinit /etc/X11/xinit/xinitrc --
5311	?	S	1:10	\_ X :0
5384	tty4	S	0:00	\_ /bin/sh /usr/bin/startkde
5774	tty4	S	0:00	\_ wrapper ksmserver
4646	tty5	Ss+	0:00	/sbin/mingetty tty5
...				

José Pedro Oliveira

Gestão de processos

José Pedro Oliveira

Gestão de processos

## Comando ps

## Comando ps

O comando **ps** permite obter um snapshot dos processos actuais.

## Synopsis

ps [opções]

## Algumas opções

a - todos os processos sem terminal associado  
l - lista pids e puids  
x - inclusive os processos sem terminal associado  
u - formato orientado ao utilizador  
-u user - processos do utilizador user  
f - hierarquia de processos em arte ASCII

## Comando ps: exemplos

\$ ps aux

USER	PID	%CPU	%MEM	VSZ	RSS	TTY	STAT	START	TIME	COMMAND
root	1	0.0	0.0	2064	552	?	S	06:12	0:00	init [3]
root	2	0.0	0.0	0	0	?	SN	06:12	0:00	[ksoftirqd/0]
root	3	0.0	0.0	0	0	?	S<	06:12	0:00	[events/0]
...										

## Colunas

USER - utilizador  
PID - identificador do processo  
TTY - terminal associado ao processo  
STAT - estado do processo  
TIME - tempo de CPU acumulado  
COMMAND - comando executado

## Comando top

## Comando top

Permite monitorizar a actividade do sistema. Por omissão lista os processos com maior utilização de CPU.

## Synopsis

top [opções]

## Algumas opções

-d - intervalo entre actualizações  
-n - número de iterações

Comando top: exemplo

\$ top

top - 02:25:32 up 53 min, 11 users, load average: 0.04, 0.08, 0.08  
Tasks: 91 total, 1 running, 90 sleeping, 0 stopped, 0 zombie  
Cpu(s): 1.0% us, 0.0% sy, 0.0% ni, 99.0% id, 0.0% wa, 0.0% hi, 0.0% si  
Mem: 636984k total, 333860k used, 303124k free, 22140k buffers  
Swap: 1020088k total, 0k used, 1020088k free, 185932k cached

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
5311	root	15	0	143m	10m	2196	S	0.3	1.7	0:43.71	X
5809	jpo	15	0	32032	15m	12m	S	0.3	2.6	0:02.84	kdeinit
7652	jpo	17	0	2364	940	748	R	0.3	0.1	0:00.05	top
1	root	16	0	2928	552	472	S	0.0	0.1	0:00.84	init
2	root	34	19	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	kssoftirqd/0
3	root	5	-10	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.16	events/0
...											

Comando nice

Permite executar programas com prioridades de escalonamento modificadas.

Synopsis

nice [opção] [comando [arg] ...]

Algumas opções

-n adjust - incrementa a prioridade em *adjust*

Comando kill

O comando kill permite enviar um sinal para um processo ou um grupo de processos. Se nenhum sinal for especificado, o sinal **TERM** é enviado por omissão. O sinal **TERM** mata todos os processos que não o interceptarem. Nalguns casos pode ser necessário enviar o sinal **KILL** (9), dado que este sinal não pode ser interceptado.

Synopsis

kill [opções] [pid] ...

\$ kill -l

1) SIGHUP	2) SIGINT	3) SIGQUIT	4) SIGILL
5) SIGTRAP	6) SIGABRT	7) SIGBUS	8) SIGFPE
9) SIGKILL	10) SIGUSR1	11) SIGSEGV	12) SIGUSR2
13) SIGPIPE	14) SIGALRM	15) SIGTERM	17) SIGCHLD
18) SIGCONT	19) SIGSTOP	20) SIGTSTP	21) SIGTTIN
22) SIGTTOU	23) SIGURG	24) SIGXCPU	25) SIGXFSZ
26) SIGVTALRM	27) SIGPROF	28) SIGWINCH	29) SIGIO
30) SIGPWR	31) SIGSYS	34) SIGRTMIN	35) SIGRTMIN+1
36) SIGRTMIN+2	37) SIGRTMIN+3	38) SIGRTMIN+4	39) SIGRTMIN+5
...			
60) SIGRTMAX-4	61) SIGRTMAX-3	62) SIGRTMAX-2	63) SIGRTMAX-1
64) SIGRTMAX			

Comando kill: sinais

Alguns sinais

SIGHUP (1) - Hangup.  
SIGINT (2) - Interrupt.  
(gerado pela sequência de teclas CTRL+C)  
SIGQUIT (3) - Quit.  
(gerado pela sequência de teclas CTRL+\)  
SIGKILL (9) - Kill, unblockable.  
Este sinal não pode ser interceptado pela processo.  
SIGTERM (15) - Termination.  
Sinal enviado por omissão pelo comando **kill**.

Comando kill: exemplos

\$ kill pid

Envia o sinal **TERM** para o processo *pid*. O processo ao receber este sinal deverá terminar a sua execução.

\$ kill -9 pid

O sistema operativo termina o processo *pid*, não lhe dando qualquer hipótese de executar código de limpeza.

\$ kill -INT pid

O sinal **INT** é enviado para o processo *pid*.

Conteúdo

1

Gestão de processos

- Processo
- Comando ps
- Comando top
- Comando nice
- Comando kill

2

Pseudo sistema de ficheiros /proc

- Infomação sobre o kernel
- Processos
- Configurar kernel em runtime
- Referências

Pseudo sistema de ficheiros /proc

Descrição

- O pseudo sistema de ficheiros /proc actua como interface a estruturas de dados do kernel.
- Pode ser utilizado para obter informação sobre o sistema e alterar certos parâmetros do kernel em *runtime* (sysctl).
- Enquanto que a grande maioria do pseudo sistema de ficheiros /proc só pode ser acedida para leitura, o ramo /proc/sys é utilizado para configurar o kernel em *runtime*, ou seja, permite operações de escrita.

José Pedro Oliveira

Gestão de processos

Informação sobre o kernel

Processos

Configurar kernel em runtime

Referências

Gestão de processos

Pseudo sistema de ficheiros /proc

José Pedro Oliveira

Gestão de processos

Informação sobre o kernel

Processos

Configurar kernel em runtime

Referências

Gestão de processos

Pseudo sistema de ficheiros /proc

## Pseudo sistema de ficheiros /proc: informação

### Informação

- subdirectórios por processo
- informação sobre o kernel
- dispositivos IDE (/proc/ide)
- informação sobre rede (/proc/net)
- informação SCSI (/proc/scsi)
- informação sobre porta paralela (/proc/parport)
- informação sobre TTY (/proc/tty)
- estatísticas diversas sobre o kernel (/proc/stat)

## /proc/cpuinfo

### Informação sobre o(s) processador(es)

#### \$ cat /proc/cpuinfo

```
processor       : 0
vendor_id      : GenuineIntel
cpu family     : 15
model          : 2
model name     : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz
stepping       : 4
cpu MHz        : 2405.473
cache size     : 512 KB
...
```

José Pedro Oliveira

Gestão de processos

Gestão de processos  
Pseudo sistema de ficheiros /proc

Informação sobre o kernel  
Processos  
Configurar kernel em runtime  
Referências

José Pedro Oliveira

Gestão de processos

Gestão de processos  
Pseudo sistema de ficheiros /proc

Informação sobre o kernel  
Processos  
Configurar kernel em runtime  
Referências

## Processo nnn (/proc/nnn)

#### \$ ls -l /proc/7218/

```
total 0
dr-xr-xr-x  2 jpo jpo 0 Feb 21 00:07 attr
-r-----  1 jpo jpo 0 Feb 21 00:09 auxv
-r--r--r--  1 jpo jpo 0 Feb 21 00:06 cmdline
lrwxrwxrwx  1 jpo jpo 0 Feb 21 00:09 cwd -> /home/users/jpo/csi
-r-----  1 jpo jpo 0 Feb 21 00:06 environ
lrwxrwxrwx  1 jpo jpo 0 Feb 21 00:09 exe -> /usr/X11R6/bin/gvim
dr-x-----  2 jpo jpo 0 Feb 21 00:09 fd
-r-----  1 jpo jpo 0 Feb 21 00:09 maps
-rw-----  1 jpo jpo 0 Feb 21 00:09 mem
-r--r--r--  1 jpo jpo 0 Feb 21 00:09 mounts
lrwxrwxrwx  1 jpo jpo 0 Feb 21 00:09 root -> /
-r--r--r--  1 jpo jpo 0 Feb 21 00:06 stat
-r--r--r--  1 jpo jpo 0 Feb 21 00:09 statm
-r--r--r--  1 jpo jpo 0 Feb 21 00:06 status
dr-xr-xr-x  3 jpo jpo 0 Feb 21 00:09 task
-r--r--r--  1 jpo jpo 0 Feb 21 00:09 wchan
```

## Processo nnn (/proc/nnn)

### Informação sobre a linha de comando e as variáveis de ambiente

#### \$ cat /proc/7218/cmdline | tr '\0' '\n'

```
gvim
processos.tex
```

#### \$ cat /proc/7218/environ | tr '\0' '\n'

```
KDE_MULTIHEAD=false
HOSTNAME=localhost.localdomain
SHELL=/bin/bash
TERM=xterm
...
```

José Pedro Oliveira

Gestão de processos

Gestão de processos  
Pseudo sistema de ficheiros /proc

Informação sobre o kernel  
Processos  
Configurar kernel em runtime  
Referências

José Pedro Oliveira

Gestão de processos

Gestão de processos  
Pseudo sistema de ficheiros /proc

Informação sobre o kernel  
Processos  
Configurar kernel em runtime  
Referências

## Processo nnn (/proc/nnn)

### Informação sobre descritores de ficheiros abertos

#### \$ ls -l /proc/7218/fd

```
total 6
lrwx----- 1 jpo jpo 64 Feb 21 00:18 0 -> /dev/pts/5
lrwx----- 1 jpo jpo 64 Feb 21 00:18 1 -> /dev/pts/5
lrwx----- 1 jpo jpo 64 Feb 21 00:18 2 -> /dev/pts/5
lrwx----- 1 jpo jpo 64 Feb 21 00:18 3 -> socket:[17997]
lrwx----- 1 jpo jpo 64 Feb 21 00:18 4 -> socket:[17999]
lrwx----- 1 jpo jpo 64 Feb 21 00:18 6 -> /tmp/.processos.tex.swp
```

## Configurar o kernel em runtime: /proc/sys

### Introdução

O directório /proc/sys não só é uma fonte de informação, como permite alterar parâmetros do kernel.

### Alterar parâmetros do kernel

Para alterar um valor basta apenas fazer echo do novo valor para o ficheiro.

José Pedro Oliveira

Gestão de processos

Gestão de processos  
Pseudo sistema de ficheiros /proc

Informação sobre o kernel  
Processos  
Configurar kernel em runtime  
Referências

José Pedro Oliveira

Gestão de processos

Gestão de processos  
Pseudo sistema de ficheiros /proc

Informação sobre o kernel  
Processos  
Configurar kernel em runtime  
Referências

## Alterar um parâmetro do kernel

### Exemplo

Alterar o comportamento da *stack* TCP/IP na recepção de pacotes ICMP broadcast.

### Executar os seguintes comandos

- \$ cd /proc/sys/net/ipv4
- \$ cat icmp\_echo\_ignore\_broadcasts  
0
- \$ echo 1 > icmp\_echo\_ignore\_broadcasts
- \$ cat icmp\_echo\_ignore\_broadcasts  
1

## Alterar um parâmetro do kernel: comando sysctl

### Comando sysctl

Permite configurar parâmetros em *runtime*. Os parâmetros disponíveis são os que se encontram listados em /proc/sys.

### Synopsis

```
sysctl [opções] variável ...
sysctl [opções] -w variável=valor ...
...
```

### Exemplos

- \$ sysctl -n kernel.hostname
- \$ sysctl -w kernel.hostname=posto123

José Pedro Oliveira

Gestão de processos

José Pedro Oliveira

Gestão de processos

Ficheiro de configuração /etc/sysctl.conf

```
$ cat /etc/sysctl.conf

# Kernel sysctl configuration file for Red Hat Linux
#
# For binary values, 0 is disabled, 1 is enabled.  See sysctl(8) and
# sysctl.conf(5) for more details.

# Controls IP packet forwarding
net.ipv4.ip_forward = 0

# Controls source route verification
net.ipv4.conf.default.rp_filter = 1

# Controls the System Request debugging functionality of the kernel
kernel.sysrq = 0
...
```

Referências

Referências

- [man 8 sysctl](#)
- [man 5 sysctl.conf](#)
- [<kernel>/Documentation/filesystems/proc.txt](#)  
Exemplo: [linux-2.4.28/Documentation/filesystems/proc.txt](#)